



MURALES

UNIDADES INTERIORES



Motor DC de alta eficiencia y ahorro de energía.



Filtro de larga duración, panel y filtro extraíbles y lavables. Fácil mantenimiento.



Instalación en la pared, flujo de aire uniforme, guía de aire de 2 vías hacia arriba y hacia abajo.

MURALES		GMV				
		ND15G/A1C-T	ND18G/A1C-T	ND22G/A1C-T	ND28G/A1C-T	ND36G/A1C-T
Capacidad Frío	Kw	1,50	1,80	2,20	2,80	3,60
Capacidad Calor	kW	1,80	2,20	2,50	3,20	4,00
Consumo Calor	Watt	20	20	20	20	25
Caudal de aire	m3/h	500/440/300				630/460/320
Alimentación	v-f-hz.	220-1-50				
Diámetro Cañería	mm	6,35 - 9,52				6,35 - 12,7
Dimensiones Gabinete	An x Al x Pr (mm)	845 x 209 x 289				
Peso	kg	10,5				
Procedencia		China				



MURALES		GMV				
		ND45G/A1C-T	ND50G/A1C-T	ND56G/A1C-T	ND63G/A1C-T	ND71G/A1C-T
Capacidad Frío	Kw	4,50	5,00	5,60	6,30	7,10
Capacidad Calor	kW	5,00	5,60	6,30	7,10	7,50
Consumo Calor	Watt	35	35	50	50	65
Caudal de aire	m3/h	850/580/500		1.100/850/650		
Alimentación	v-f-hz.	220-1-50				
Diámetro Cañería	mm	6,35 - 12,7		9,52 - 15,9		
Dimensiones Gabinete	An x Al x Pr (mm)	970 x 224 x 300		1.078 x 246 x 325		1.078 x 258 x 325
Peso	kg	12,5		16		
Procedencia		China				

MURALES		GMV		
		ND80G/B4B-T	ND90G/B4B-T	ND100G/B4B-T
Capacidad Frío	Kw	8,00	9,00	9,50
Capacidad Calor	kW	9,00	10,00	10,00
Consumo Calor	Watt	80	80	100
Caudal de aire	m3/h	1.550/1.050/900		
Alimentación	v-f-hz.	220-1-50		
Diámetro Cañería	mm	9,52 - 15,9		
Dimensiones Gabinete	An x Al x Pr (mm)	1.350 x 258 x 326		
Peso	kg	20		
Procedencia		China		